

## MAC 715

### PU 用半永久性離型劑

#### 產品敘述

MAC 715 用於 PU 成型零件。它提供快速、易離型、多次離型且不會轉移到成型品的離型效果。本產品適合用在 PU 灌鑄、發泡、自成皮、聚酯、epoxy。

#### 產品典型資料

顏色及外觀.....乳白色  
分散劑..... 庚烷  
比重.....0.706

#### 離型劑主要表現特性

- 不會轉移到成品上
- 可多次離型
- 改善產品外觀
- 減少不良率
- 不會弄髒模具表面

#### 使用程序

MAC 715 使用前請應先清理模具，確定沒有殘留之前用的它牌離型劑，需噴塗在乾的模具表面，因各類模具材質不同所以模具表面粗糙度不一，故離型模的養成所需塗佈量及噴塗次數，也隨著模具的不同而有所不同，噴塗上均勻的離型劑塗佈完全覆蓋模具表面（建議噴塗次數 2 次），待乾，不需烘焙。

#### 包裝

5 公升及 20 公升桶裝

產品名稱	Elastomer/ Substrate	溶劑型態	稀釋否	稀釋液	Cycle	應用程序	最高溫度
715	難脫模的鑄模、硬質發泡。屬高級品	不適用	是(1:1)	庚烷、甲乙酮、甲苯	噴一次可脫數模	1.清潔模具表面 2.塗上薄薄一層至模具表面 4.等溶劑揮發後開始脫模	250 C